

# PA 500 SF 90 A

Пресс-арматура, SFL, угол 90°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |  |
|--------------------|--|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 500           |
| Соединение 1       | Фланцевое соединение SAE 3000 PSI                |
| Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF |
| Сокращение         | SFL  |
| Норма              | SAE J518<br>ISO 6162-1                           |
| Способ заделки     | С защитой от вырывания (Interlok)                |
| Комплект поставки  | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма           |
| Материал           | Сталь  |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие                          |



## Изделие

| Наименование      | DN | Размер | Дюймы  | Размер фланца | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|-------------------|----|--------|--------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF 90      | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4"          | 38,1      | 6,8       | 127,5      | 58,0       |
| PA 720 SF 25 90   | 19 | 12     | 3/4"   | 1"            | 44,5      | 8,1       | 127,5      | 61,0       |
| PA 725 SF 20 90   | 25 | 16     | 1"     | 3/4"          | 38,1      | 6,8       | 144,0      | 64,5       |
| PA 725 SF 90      | 25 | 16     | 1"     | 1"            | 44,5      | 8,1       | 158,0      | 67,0       |
| PA 725 SF 32 90   | 25 | 16     | 1"     | 1.1/4"        | 50,8      | 8,1       | 158,0      | 69,5       |
| PA 532 SF 25 90 A | 31 | 20     | 1.1/4" | 1"            | 44,5      | 8,0       | 162,0      | 76,0       |
| PA 532 SF 90 A    | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/4"        | 50,8      | 8,0       | 181,0      | 79,5       |
| PA 532 SF 40 90 A | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/2"        | 60,3      | 8,0       | 182,0      | 86,7       |
| PA 540 SF 32 90 A | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/4"        | 50,8      | 8,0       | 193,0      | 94,0       |
| PA 540 SF 90 A    | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/2"        | 60,3      | 8,0       | 211,0      | 99,0       |
| PA 540 SF 50 90 A | 38 | 24     | 1.1/2" | 2"            | 71,4      | 9,5       | 218,0      | 100,0      |
| PA 550 SF 90 A    | 51 | 32     | 2"     | 2"            | 71,4      | 9,5       | 250,0      | 112,5      |

## Варианты изделия

PA 500 SF 90 VA Пресс-арматура, SFL, угол 90°, нержавеющая сталь