


PA 500 SF A

Пресс-арматура, SFL

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 3000 PSI
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF
Сокращение	SFL
Норма	SAE J518 ISO 6162-1
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	Сталь
Заделка поверхности	Гальваническое покрытие



Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Размер фланца	D (мм)	H (мм)	L1 (мм)
PA 720 SF	19	12	3/4"	3/4"	38,1	6,8	116,5
PA 720 SF 25	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	119,5
PA 725 SF 20	25	16	1"	3/4"	38,1	6,8	132,0
PA 725 SF	25	16	1"	1"	44,5	8,1	135,5
PA 725 SF 32	25	16	1"	1 1/4"	50,8	8,1	138,5
PA 532 SF 25 A	31	20	1 1/4"	1"	44,5	8,1	145,0
PA 532 SF A	31	20	1 1/4"	1 1/4"	50,8	8,1	148,5
PA 532 SF 40 A	31	20	1 1/4"	1 1/2"	60,3	8,1	151,5
PA 540 SF 32 A	38	24	1 1/2"	1 1/4"	50,8	8,1	158,0
PA 540 SF A	38	24	1 1/2"	1 1/2"	60,3	8,1	166,5
PA 540 SF 50 A	38	24	1 1/2"	2"	71,4	9,6	169,5
PA 550 SF A	51	32	2"	2"	71,4	9,6	183,5

Варианты изделия

PA 500 SF VA Пресс-арматура, SFL, нержавеющая сталь