


# PA 500 SF6 90 A

Пресс-арматура, SFS, угол 90°

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |  |
|--------------------|--|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 500           |
| Соединение 1       | Фланцевое соединение SAE 6000 PSI                |
| Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF |
| Сокращение         | SFS  |
| Норма              | SAE J518<br>ISO 6162-2                           |
| Способ заделки     | С защитой от вырывания (Interlok)                |
| Комплект поставки  | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма           |
| Материал           | Сталь  |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие                          |



## Изделие

| Наименование       | DN | Размер | Дюймы  | Размер фланца | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|--------------------|----|--------|--------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF6 90      | 19 | 12     | 3/4"   | 3/4"          | 41,3      | 8,8       | 127,5      | 62,0       |
| PA 720 SF6 25 90   | 19 | 12     | 3/4"   | 1"            | 47,6      | 9,6       | 127,5      | 68,0       |
| PA 725 SF6 20 90   | 25 | 16     | 1"     | 3/4"          | 41,3      | 8,8       | 152,5      | 70,5       |
| PA 725 SF6 90      | 25 | 16     | 1"     | 1"            | 47,6      | 9,6       | 158,0      | 74,0       |
| PA 532 SF6 25 90 A | 31 | 20     | 1.1/4" | 1"            | 47,6      | 9,5       | 162,0      | 80,0       |
| PA 532 SF6 90 A    | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/4"        | 54,0      | 10,3      | 182,0      | 92,7       |
| PA 532 SF6 40 90 A | 31 | 20     | 1.1/4" | 1.1/2"        | 63,5      | 12,6      | 182,0      | 101,2      |
| PA 540 SF6 32 90 A | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/4"        | 54,0      | 10,3      | 193,0      | 100,0      |
| PA 540 SF6 90 A    | 38 | 24     | 1.1/2" | 1.1/2"        | 63,5      | 12,6      | 215,5      | 110,0      |
| PA 540 SF6 50 90 A | 38 | 24     | 1.1/2" | 2"            | 79,4      | 12,6      | 215,5      | 126,0      |
| PA 550 SF6 90 A    | 51 | 32     | 2"     | 2"            | 79,4      | 12,6      | 250,5      | 141,0      |

## Варианты изделия

PA 500 SF6 90 VA Пресс-арматура, SFS, угол 90°, нержавеющая сталь