
## PA 500 SF9 45 A

Пресс-арматура, SFS-CAT, угол 45°



Свойства					
Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500				
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 6000 PSI				
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF				
Сокращение	SFS-CAT				
Подходит для	Caterpillar				
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)				
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма				
Материал	Сталь				
Защита поверхности	Гальваническое покрытие				





Наименование	DN	Размер	Дюймы	Размер фланца	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF9 25 45	19	12	3/4"	1"	47,6	14,2	143,0	37,5
PA 725 SF9 20 45	25	16	1"	3/4"	41,3	14,2	157,0	35,0
PA 725 SF9 45	25	16	1"	1"	47,6	14,2	167,0	36,5
PA 725 SF9 32 45	25	16	1"	1.1/4"	54,0	14,2	172,0	41,5
PA 532 SF9 25 45 A	31	20	1.1/4"	1"	47,6	14,0	174,0	39,5
PA 532 SF9 45 A	31	20	1.1/4"	1.1/4"	54,0	14,0	194,0	44,5
PA 532 SF9 40 45 A	31	20	1.1/4"	1.1/2"	63,5	14,0	198,0	48,5
PA 540 SF9 32 45 A	38	24	1.1/2"	1.1/4"	54,0	14,0	205,5	47,0
PA 540 SF9 45 A	38	24	1.1/2"	1.1/2"	63,5	14,0	226,0	51,0