

PA 500 SF9 A

Пресс-арматура, SFS-CAT

HANSA**FLEX**

Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 500
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 6000 PSI
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF
Сокращение	SFS-CAT
Подходит для	Caterpillar
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Размер фланца	D (мм)	H (мм)	L1 (мм)
PA 720 SF9	19	12	3/4"	3/4"	41,3	14,3	130,0
PA 720 SF9 25	19	12	3/4"	1"	47,6	14,6	133,5
PA 725 SF9 20	25	16	1"	3/4"	41,3	14,6	137,0
PA 725 SF9	25	16	1"	1"	47,6	14,6	150,0
PA 725 SF9 32	25	16	1"	1 1/4"	54,0	14,6	155,0
PA 532 SF9 25 A	31	20	1 1/4"	1"	47,6	14,6	150,0
PA 532 SF9 A	31	20	1 1/4"	1 1/4"	54,0	14,6	166,5
PA 532 SF9 40 A	31	20	1 1/4"	1 1/4"	63,5	14,6	168,5
PA 540 SF9 32 A	38	24	1 1/2"	1 1/4"	54,0	14,6	163,0
PA 540 SF9 A	38	24	1 1/2"	1 1/2"	63,5	14,6	185,0