

PA 700 AOB 45 VA

Пресс-арматура, DKOR, угол 45°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|---|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 700 |
| Соединение 1 | Гаечная резьба BSP |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 60° с кольцом круглого сечения |
| Сокращение | DKOR |
| Норма | ISO 8434-6 BS 5200 |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
| Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| Материал | нержавеющая сталь |



Указания по заказу

NBR уплотнения
FPM (Витон) по запросу

Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Рабочее давление (bar) | G1 | L2 (mm) | S1 | Кольцо круглого сечения |
|------------------|----|--------|--------|------------------------|--------------|---------|----|-------------------------|
| PA 732 AOB 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 250,0 | G 1.1/4" -11 | 52,0 | 50 | 29,1 x 1,6 |
| PA 740 AOB 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 210,0 | G 1.1/2" -11 | 49,0 | 60 | 35,1 x 1,6 |

Варианты изделия

PA 700 AOB 45 Пресс-арматура, DKOR, угол 45°, Сталь