

PA 700 AOL 45 VA

Пресс-арматура, DKOL, угол 45°

HANSA FLEX

Свойства

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Сокращение	DKOL
Норма	ISO 8434-1
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма
Материал	нержавеющая сталь



Указания по заказу

NBR уплотнения
FPM (Витон) по запросу

Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	G1	Для наружного Ø трубы (mm)	L2 (mm)	S1	Кольцо круглого сечения
PA 725 AOL 45 VA	25	16	1"	M 36 x 2	28	33,0	41	26,0 x 2,0
PA 732 AOL 45 VA	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	44,0	50	32,0 x 2,5
PA 740 AOL 45 VA	38	24	1.1/2"	M 52 x 2	42	48,0	60	38,0 x 2,5

Варианты изделия

PA 700 AOL 45 Пресс-арматура, DKOL, угол 45°, Сталь