
PA 700 HJOF

Пресс-арматура, ORFS



| Свойства | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 700 | | | | |
| Соединение 1 | Наружная резьба UN/UNF | | | | |
| Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения | | | | |
| Сокращение | ORFS | | | | |
| Норма | ISO 8434-3 | | | | |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) | | | | |
| Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма | | | | |
| Материал | Сталь | | | | |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие | | | | |





| Изделие | | | | | | | | |
|--------------|----|--------|-------|---------------------------|----------------|------------|----|-------------------------|
| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Рабочее давление (bar) | G1 | L1 (mm) | S1 | Кольцо круглого сечения |
| PA 720 HJOF | 19 | 12 | 3/4" | 413,0 | 1.3/16" -12 UN | 101,0 | 32 | 18,77 x 1,78 |
| PA 725 HJOF | 25 | 16 | 1" | 413,0 | 1.7/16" -12 UN | 117,5 | 36 | 23,52 x 1,78 |