


PA 700 SF 45 VA

Пресс-арматура, SFL, угол 45°

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|--------------------|--|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 700 |
| Соединение 1 | Фланцевое соединение SAE 3000 PSI |
| Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF |
| Сокращение | SFL |
| Норма | SAE J518 ISO 6162-1 |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
| Комплект поставки | Прессуемый ниппель + прессуемая обойма |
| Материал | нержавеющая сталь |



Указания по заказу

NBR уплотнения
FPM (Витон) по запросу

Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Размер фланца | D (mm) | H (mm) | L2 (mm) |
|--------------------|----|--------|--------|---------------|-----------|-----------|------------|
| PA 720 SF 45 VA | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 38,1 | 6,7 | 38,0 |
| PA 732 SF 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 50,8 | 8,0 | 45,0 |
| PA 732 SF 40 45 VA | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 46,0 |
| PA 740 SF 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 60,3 | 8,0 | 49,0 |
| PA 740 SF 50 45 VA | 38 | 24 | 1.1/2" | 2" | 71,4 | 9,5 | 60,0 |

Варианты изделия

PA 700 SF 45 Пресс-арматура, SFL, угол 45°, Сталь