
PA 700 SF 90 VA

Пресс-арматура, SFL, угол 90°



Свойства						
Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700					
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 3000 PSI					
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF					
Сокращение	SFL					
Норма	SAE J518 ISO 6162-1					
Способ заделки	C защитой от вырывания (Interlok)					
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма					
Материал	нержавеющая сталь					





Указания по заказу

NBR уплотнения

FPM (Витон) по запросу

Изделие										
Наименование	DN	Размер	Дюймы	Размер фланца	Рабочее давление (bar)	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)		
PA 732 SF 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0	91,5		
PA 732 SF 40 90 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0	95,0		
PA 740 SF 90 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0	105,0		
PA 740 SF 50 90 VA	38	24	1.1/2"	2"	210,0	71,4	9,5	121,0		

Варианты изделия

PA 700 SF 90 Пресс-арматура, SFL, угол 90°, Сталь