
## **PA 700 SF VA**

Пресс-арматура, SFL



Свойства					
Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700				
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 3000 PSI				
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF				
Сокращение	SFL				
Норма	SAE J518 ISO 6162-1				
Способ заделки	C защитой от вырывания (Interlok)				
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма				
Материал	нержавеющая сталь				





## Указания по заказу

NBR уплотнения

FPM (Витон) по запросу

Изделие									
Наименование	DN	Размер	Дюймы	Размер фланца	Рабочее давление (bar)	D (mm)	H (mm)		
PA 732 SF VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	280,0	50,8	8,0		
PA 732 SF 40 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0		
PA 740 SF VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	210,0	60,3	8,0		
PA 740 SF 50 VA	38	24	1.1/2"	2"	210,0	71,4	9,5		

## Варианты изделия

**PA 700 SF** Пресс-арматура, SFL, Сталь