
PA 700 SF6 45 VA

Пресс-арматура, SFS, угол 45°



Свойства					
Своиства					
Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700				
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 6000 PSI				
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF				
Сокращение	SFS				
Норма	SAE J518 ISO 6162-2				
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)				
Комплект поставки	Прессуемый ниппель + прессуемая обойма				
Материал	нержавеющая сталь				





Указания по заказу

NBR уплотнения

FPM (Витон) по запросу

Изделие										
Наименование	DN	Размер	Дюймы	Размер фланца	Рабочее давление (bar)	D (mm)	H (mm)	L2 (mm)		
PA 725 SF6 45 VA	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,5	40,0		
PA 732 SF6 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,3	46,0		
PA 732 SF6 40 45 VA	31	20	1.1/4"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	48,0		
PA 740 SF6 45 VA	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	48,0		
PA 740 SF6 50 45 VA	38	24	1.1/2"	2"	420,0	79,4	12,6	65,0		

Варианты изделия

PA 700 SF6 45 Пресс-арматура, SFS, угол 45°, Сталь