


Свойства			
Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE		
Соединение 1	Проушина для метрического полого винта		
Форма уплотнения 1	Уплотнение медным кольцом		
Сокращение	RGN		
Норма	DIN 7642		
Материал	нержавеющая сталь		





Указание

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

Изделие						
Наименование	DN	Размер	Дюймы	Рабочее давление (bar)	D1 (mm)	Для полого винта
PN 06 B 04 VA	6	4	1/4"	200,0	10,1	M 10
PN 06 B VA	6	4	1/4"	200,0	12,1	M 12
PN 06 B 08 VA	6	4	1/4"	200,0	14,1	M 14
PN 08 B 04 VA	8	5	5/16"	200,0	10,1	M 10
PN 08 B 06 VA	8	5	5/16"	200,0	12,1	M 12
PN 08 B VA	8	5	5/16"	200,0	14,1	M 14
PN 08 B 10 VA	8	5	5/16"	200,0	16,1	M 16
PN 10 B 08 VA	10	6	3/8"	200,0	14,1	M 14
PN 10 B VA	10	6	3/8"	200,0	16,1	M 16
PN 10 B 13 VA	10	6	3/8"	200,0	18,1	M 18
PN 13 B 10 VA	12	8	1/2"	200,0	16,1	M 16
PN 13 B VA	12	8	1/2"	200,0	18,1	M 18
PN 13 B 16 VA	12	8	1/2"	200,0	22,1	M 22
PN 16 B VA	16	10	5/8"	200,0	22,1	M 22
PN 20 B VA	19	12	3/4"	200,0	26,1	M 26