


# PN WEO S 90

Пресс-ниппель, WEO S, угол 90°

**HANSA FLEX**

## Свойства

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Соединение 1	Штекер WEO
Форма уплотнения 1	Цапфа с уплотнением кольцом круглого сечения
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



## Указание

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

## Описание

Саморегулируется для предотвращения крутящего напряжения.

## Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Рабочее давление, бар	Типоразмер	Ø D1 (mm)	L2 (mm)
PN 06 WEO 10 S 90	6	4	1/4"	PN 350	1/4"	10,0	48,5
PN 06 WEO 13 S 90	6	4	1/4"	PN 350	3/8"	13,0	54,0
PN 08 WEO 13 S 90	8	5	5/16"	PN 350	3/8"	13,0	58,0
PN 10 WEO 13 S 90	10	6	3/8"	PN 350	3/8"	13,0	58,0
PN 10 WEO 16 S 90	10	6	3/8"	PN 350	1/2"	16,0	59,5
PN 13 WEO 16 S 90	12	8	1/2"	PN 350	1/2"	16,0	68,0
PN 13 WEO 23 S 90	12	8	1/2"	PN 350	3/4"	23,0	82,0
PN 16 WEO 23 S 90	16	10	5/8"	PN 350	3/4"	23,0	100,0
PN 20 WEO 23 S 90	19	12	3/4"	PN 350	3/4"	23,0	100,0

## Запасные части

WEO S DEMORING	Демонтируемое кольцо WEO
WEO S M ANSCHLAG	Монтажный упор WEO