

# SF O-RING V

Кольцо круглого сечения, 90SH FKM (FPM)

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Модель           | Квадратная форма  |
| Температура min. | -15 °C            |
| Температура max. | 200 °C            |
| Материал         | FKM SH 90 (Витон) |



## Изделие

| Наименование  | DN* | Размер | Дюймы  | Ø d1 (mm) | Ø d2 (mm) | S (mm) |
|---------------|-----|--------|--------|-----------|-----------|--------|
| SF ORING 13 V | 12  | 8      | 1/2"   | 18,66     | 25,72     | 3,53   |
| SF ORING 20 V | 19  | 12     | 3/4"   | 24,99     | 32,05     | 3,53   |
| SF ORING 25 V | 25  | 16     | 1"     | 32,92     | 39,98     | 3,53   |
| SF ORING 32 V | 31  | 20     | 1.1/4" | 37,70     | 44,76     | 3,53   |
| SF ORING 40 V | 38  | 24     | 1.1/2" | 47,22     | 54,28     | 3,53   |
| SF ORING 50 V | 51  | 32     | 2"     | 56,74     | 63,80     | 3,53   |
| SF ORING 60 V | 60  | 40     | 2.1/2" | 69,45     | 76,51     | 3,53   |
| SF ORING 75 V | 76  | 48     | 3"     | 85,32     | 92,38     | 3,53   |

## Варианты изделия

SF O-RING PU