


### Свойства

Форма уплотнения 1	Наружный конус 24°/ 60°
Норма	подобно DIN 3863
Комплект поставки	Ниппель без накидной гайки
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



### Указание

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

### Изделие

Наименование	DN	Размер	Дюймы	Ø D (mm)	Для накидной гайки метр.	Для накидной гайки BSP
SIN 03 DK	3	2	1/8"	5,0	SUEM02L	SUEM03R04
SIN 04 DK	4	3	3/16"	6,0	SUEM04L	SUEM04R06
SIN 04 DK 06	4	3	3/16"	6,0	SUEM06L	-
SIN 04 DK 08	4	3	3/16"	6,0	SUEM08L	-
SIN 06 DK	6	4	1/4"	8,0	SUEM06L	SUEM06R
SIN 06 DK 08	6	4	1/4"	8,0	SUEM08L	-
SIN 08 DK	8	5	5/16"	10,0	SUEM08L	SUEM08R10
SIN 08 DK 10	8	5	5/16"	10,0	SUEM10L	-
SIN 10 DK	10	6	3/8"	12,0	SUEM10L	-
SIN 13 DK	12	8	1/2"	15,0	SUEM13L	-
SIN 13 DK 16	12	8	1/2"	15,0	SUEM16L	-
SIN 16 DK	16	10	5/8"	18,0	SUEM16L	-