


Свойства				
Соединение 1	Патрубок			
Форма уплотнения 1	Соединение с режущим кольцом			
Сокращение	BEL			
Норма	ISO 8434-1			
Материал	Сталь			
Защита поверхности	Гальваническое покрытие			





Указание

Не использовать в новых конструкциях; рекомендуется: SIN...AFL.

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительного монтированный штуцер (VOM...).

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

Изделие							
Наименование	DN	Размер	Дюймы	Ø D (mm)	Ø d2 (mm)	L1 (mm)	
SIN 03 FL 02	3	2	1/8"	-	4	54	
SIN 04 FL 03	4	3	3/16"	6,0	5	48	
SIN 04 FL	4	3	3/16"	6,0	6	54	
SIN 06 FL	6	4	1/4"	8,0	8	51	
SIN 08 FL	8	5	5/16"	10,0	10	51	
SIN 10 FL	10	6	3/8"	12,0	12	57	
SIN 13 FL	12	8	1/2"	15,0	15	61	
SIN 16 FL	16	10	5/8"	18,0	18	76	

Дополнительные элементы			
VOM	Штуцер предварительно монтированный		