
# SIN H

Пресс-ниппель, AGM

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Соединение 1** | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 1** | Внутренний конус 60° |
| **Сокращение** | AGM |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |






## Указание

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

## Изделие

| Наименование | DN | Размер | Дюймы | Ø D (mm) | G1 |
|---|---|---|---|---|---|
| **SIN 03 H 02** | 3 | 2 | 1/8" | 5,0 | M 10 x 1 |
| **SIN 04 H** | 4 | 3 | 3/16" | 6,0 | M 12 x 1,5 |
| **SIN 06 H** | 6 | 4 | 1/4" | 8,0 | M 14 x 1,5 |
| **SIN 08 H** | 8 | 5 | 5/16" | 10,0 | M 16 x 1,5 |
| **SIN 10 H** | 10 | 6 | 3/8" | 12,0 | M 18 x 1,5 |
| **SIN 13 H** | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | M 22 x 1,5 |
| **SIN 13 H 16** | 12 | 8 | 1/2" | 15,0 | M 26 x 1,5 |
| **SIN 16 H** | 16 | 10 | 5/8" | 18,0 | M 26 x 1,5 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*