

Свойства

| | |
|-------------------|---|
| Применение | Системы подачи охлаждающих веществ и смазочных материалов для механической обработки металлов со снятием стружки. |
| Исполнение | Стальная несущая спираль с внутренним шлангом из ПВХ с двух сторон ввертные цапфы из стали никелированная поверхность |
| Свойства | Абсолютная герметичность изгибается рукой в любую сторону прочный устойчив к маслам, жирам и т.п. |



Указания по заказу

Другие размеры по запросу

Изделие

| Наименование | G1 | G2 | ID (мм) | S1 (мм) | Номинальная длина (+/-5 mm) |
|--------------|--------|--------|------------|------------|-----------------------------|
| UPG G1/8-250 | R 1/8" | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 250 |
| UPG G1/8-320 | R 1/8" | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 320 |
| UPG G1/8-400 | R 1/8" | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 400 |
| UPG G1/8-500 | R 1/8" | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 500 |
| UPG G1/4-200 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 200 |
| UPG G1/4-250 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 250 |
| UPG G1/4-320 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 320 |
| UPG G1/4-400 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 400 |
| UPG G1/4-500 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 500 |
| UPG G1/4-630 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 630 |
| UPG G1/4-800 | R 1/4" | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 800 |
| UPG G3/8-200 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 200 |
| UPG G3/8-320 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 320 |
| UPG G3/8-400 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 400 |
| UPG G3/8-500 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 500 |
| UPG G3/8-630 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 630 |
| UPG G3/8-800 | R 3/8" | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 800 |
| UPG G1/2-500 | R 1/2" | R 1/2" | 10,0 | 27,0 | 500 |
| UPG G1/2-630 | R 1/2" | R 1/2" | 10,0 | 27,0 | 630 |
| UPG G1/2-800 | R 1/2" | R 1/2" | 10,0 | 27,0 | 800 |