# UPG G

Шланг для охлаждающей жидкости

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Применение** | Системы подачи охлаждающих веществ и смазочных материалов для механической обработки металлов со снятием стружки. |
| **Исполнение** | Стальная несущая спираль с внутренним шлангом из ПВХ<br>с двух сторон ввертные цапфы из стали никелированная поверхность |
| **Свойства** | Абсолютная герметичность<br>изгибается рукой в любую сторону<br>прочный<br>устойчив к маслам, жирам и т.п. |





## Указания по заказу

Другие размеры по запросу

## Изделие

| Наименование | G1 | G2 | ID (mm) | S1 (mm) | Номинальная длина (+/-5 mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **UPG G1/8-250** | R 1/8" | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 250 |
| **UPG G1/8-320** | R 1/8" | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 320 |
| **UPG G1/8-400** | R 1/8" | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 400 |
| **UPG G1/8-500** | R 1/8" | R 1/8" | 8,0 | 15,0 | 500 |
| **UPG G1/4-200** | R 1/4" | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 200 |
| **UPG G1/4-250** | R 1/4" | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 250 |
| **UPG G1/4-320** | R 1/4" | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 320 |
| **UPG G1/4-400** | R 1/4" | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 400 |
| **UPG G1/4-500** | R 1/4" | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 500 |
| **UPG G1/4-630** | R 1/4" | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 630 |
| **UPG G1/4-800** | R 1/4" | R 1/4" | 10,0 | 19,0 | 800 |
| **UPG G3/8-200** | R 3/8" | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 200 |
| **UPG G3/8-320** | R 3/8" | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 320 |
| **UPG G3/8-400** | R 3/8" | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 400 |
| **UPG G3/8-500** | R 3/8" | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 500 |
| **UPG G3/8-630** | R 3/8" | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 630 |
| **UPG G3/8-800** | R 3/8" | R 3/8" | 10,0 | 24,0 | 800 |
| **UPG G1/2-500** | R 1/2" | R 1/2" | 10,0 | 27,0 | 500 |
| **UPG G1/2-630** | R 1/2" | R 1/2" | 10,0 | 27,0 | 630 |
| **UPG G1/2-800** | R 1/2" | R 1/2" | 10,0 | 27,0 | 800 |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*