


Свойства			
Соединение 1	Гаечная резьба BSP		
Форма уплотнения 1	Наружный конус 60°		
Соединение 2 + 3	Наружная резьба BSP, цилиндрическая		
Форма уплотнения 2 + 3	Внутренний конус 60°		
Модель	Навинчиваемый штуцер с регулировкой положения		
Конструкция	L-образная форма		
Материал	нержавеющая сталь		





Изделие				
Наименование	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
L AB 02 HB VA	G 1/8" -28	G 1/8" -28	12	14
L AB 04 HB VA	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
L AB 06 HB VA	G 3/8" -19	G 3/8" -19	19	22
L AB 08 HB VA	G 1/2" -14	G 1/2" -14	22	27
L AB 12 HB VA	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
L AB 16 HB VA	G 1" -11	G 1" -11	33	38
L AB 20 HB VA	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	41	50
L AB 24 HB VA	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = размер под ключ

Варианты изделия

L AB HB Навинчиваемый штуцер, L-образный, Сталь