


Свойства				
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая			
Форма уплотнения 1	Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения			
Соединение 2 + 3	Наружная резьба BSP, цилиндрическая			
Форма уплотнения 2 + 3	Внутренний конус 60°			
Форма уплотнения 2 1 3	внутренний конус оо			
Модель	Ввертный штуцер с регулировкой положения			
	Ввертный штуцер с регулировкой			
Модель	Ввертный штуцер с регулировкой положения			





Изделие					
Наименование	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	Кольцо круглого сечения
L HMO 12 HB 02	M 12 x 1,5	G 1/8" -28	14	18	9,3 x 2,4
L HMO 12 HB 04	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	14	18	9,3 x 2,4
L HMO 14 HB 04	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	14	20	11,3 x 2,4
L HMO 14 HB 06	M 14 x 1,5	G 3/8" -19	19	20	11,3 x 2,4
L HMO 16 HB 04	M 16 x 1,5	G 1/4" -19	19	22	13,3 x 2,4
L HMO 16 HB 06	M 16 x 1,5	G 3/8" -19	19	22	13,3 x 2,4
L HMO 18 HB 06	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	19	24	15,3 x 2,4
L HMO 18 HB 08	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	19	24	15,3 x 2,4
L HMO 20 HB 08	M 20 x 1,5	G 1/2" -14	27	28	17,3 x 2,4
L HMO 22 HB 08	M 22 x 1,5	G 1/2" -14	22	28	19,3 x 2,4
L HMO 22 HB 12	M 22 x 1,5	G 3/4" -14	22	28	19,3 x 2,4

SW, S1, S2 = размер под ключ