

# L HMO HJOF

Ввертный штуцер, L-образный

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |   |
|------------------------|---|
| Соединение 1           | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая           |
| Форма уплотнения 1     | Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения |
| Соединение 2 + 3       | Наружная резьба ORFS                                  |
| Форма уплотнения 2 + 3 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения         |
| Модель                 | Ввертный штуцер с регулировкой положения              |
| Конструкция            | L-образная форма                                      |
| Материал               | Сталь   |
| Защита поверхности     | Гальваническое покрытие                               |



## Изделие

| Наименование     | G1         | G2 + G3         | SW<br>(mm) | S1 | OR1        | OR2 + OR3    |
|------------------|------------|-----------------|------------|----|------------|--------------|
| L HMO 12 HJOF 04 | M 12 x 1,5 | 9/16" -18 UNF   | 14         | 17 | 8,2 x 1,5  | 7,65 x 1,78  |
| L HMO 16 HJOF 06 | M 16 x 1,5 | 11/16" -16 UN   | 19         | 22 | 13,4 x 2,1 | 9,25 x 1,78  |
| L HMO 18 HJOF 08 | M 18 x 1,5 | 13/16" -16 UN   | 19         | 24 | 15,4 x 2,1 | 12,42 x 1,78 |
| L HMO 22 HJOF 10 | M 22 x 1,5 | 1" -14 UNS      | 27         | 27 | 19,4 x 2,1 | 15,60 x 1,78 |
| L HMO 27 HJOF 12 | M 27 x 2   | 1.3/16" -12 UN  | 30         | 32 | 23,7 x 2,8 | 18,77 x 1,78 |
| L HMO 33 HJOF 16 | M 33 x 2   | 1.7/16" -12 UN  | 36         | 41 | 29,7 x 2,8 | 23,52 x 1,78 |
| L HMO 42 HJOF 20 | M 42 x 2   | 1.11/16" -12 UN | 41         | 50 | 38,7 x 2,8 | 29,87 x 1,78 |
| L HMO 48 HJOF 24 | M 48 x 2   | 2" -12 UN       | 48         | 55 | 46,7 x 2,8 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = размер под ключ