

# L HROK HJ VA

Ввертный штуцер, L-образный

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |  |
|------------------------|--|
| Соединение 1           | Наружная резьба BSP, цилиндрическая                            |
| Форма уплотнения 1     | Резьбовой штуцер с кольцом круглого сечения и камерным кольцом |
| Соединение 2 + 3       | Наружная резьба UN/UNF   |
| Форма уплотнения 2 + 3 | Наружный конус 74°   |
| Модель                 | Ввертный штуцер с регулировкой положения                       |
| Конструкция            | L-образная форма   |
| Материал               | нержавеющая сталь  |



## Указания по заказу

NBR уплотнения

FPM (Витон) по запросу

## Изделие

| Наименование       | G1         | G2 + G3       | SW<br>(mm) | S1 | Кольцо круглого сечения |
|--------------------|------------|---------------|------------|----|-------------------------|
| L HROK 02 HJ 04 VA | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 11         | 14 | 8,00 x 2,00             |
| L HROK 04 HJ 06 VA | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 14         | 19 | 10,77 x 2,62            |

SW, S1, S2 = размер под ключ

## Варианты изделия

L HROK HJ Ввертный штуцер, L-образный, Сталь

## Запасные части

KAMMRING G Камерное кольцо, дюймовое