


Свойства	
Соединение 1	Наружная резьба UN/UNF
Форма уплотнения 1	Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения
Соединение 2 + 3	Наружная резьба UN/UNF
Форма уплотнения 2 + 3	Наружный конус 74°
Модель	Ввертный штуцер с регулировкой положения
Конструкция	L-образная форма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие





Изделие					
Наименование	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	Кольцо круглого сечения
L O 04 HJ	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
L O 05 HJ	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	14	16	10,52 x 1,83
L O 06 HJ	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	15,40 x 2,10
L O 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16,36 x 2,20
L O 08 HJ 06	3/4" -16 UNF	9/16" -18 UNF	19	22	16,36 x 2,20
L O 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	25	19,18 x 2,46
L O 10 HJ 12	7/8" -14 UNF	1.1/16" -12 UN	27	25	19,18 x 2,46
L O 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32	23,47 x 2,95
L O 12 HJ 16	1.1/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	32	23,47 x 2,95
L O 16 HJ	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	38	29,74 x 2,95

27

41

48

38

48

54

29,74 x 2,95

37,47 x 3,00

43,69 x 3,00

1.1/16" -12 UN

1.5/8" -12 UN

1.7/8" -12 UN

SW = размер под ключ

L O 16 HJ 12

L O 20 HJ

L O 24 HJ

Ra	рианты	ы иол	ДПИ О
Dα	риапіі	ы изд	KNILO

L O HJ VA Ввертный штуцер, L-образный, нержавеющая сталь

1.5/16" -12 UN

1.5/8" -12 UN

1.7/8" -12 UN