
# T AB HB

Навинчиваемый штуцер, Т-образный

## Свойства

| | |
|---|---|
| **Соединение 1** | Гаечная резьба BSP |
| **Форма уплотнения 1** | Наружный конус 60° |
| **Соединение 2 + 3** | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| **Форма уплотнения 2 + 3** | Внутренний конус 60° |
| **Модель** | Навинчиваемый штуцер с регулировкой положения |
| **Конструкция** | Т-образная форма |
| **Материал** | Сталь |
| **Защита поверхности** | Гальваническое покрытие |






## Изделие

| Наименование | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|
| **T AB 04 HB** | G 1/4" -19 | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| **T AB 06 HB** | G 3/8" -19 | G 3/8" -19 | 17 | 22 |
| **T AB 08 HB** | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| **T AB 10 HB** | G 5/8" -14 | G 5/8" -14 | 24 | 30 |
| **T AB 12 HB** | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| **T AB 16 HB** | G 1" -11 | G 1" -11 | 36 | 41 |
| **T AB 20 HB** | G 1.1/4" -11 | G 1.1/4" -11 | 46 | 50 |
| **T AB 24 HB** | G 1.1/2" -11 | G 1.1/2" -11 | 50 | 55 |

SW, S1, S2 = размер под ключ

## Варианты изделия

| | |
|---|---|
| **T AB HB VA** | Навинчиваемый штуцер, Т-образный, нержавеющая сталь |

*Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию.*