


Свойства			
Соединение 1	Гаечная резьба BSP		
Форма уплотнения 1	Наружный конус 60°		
Соединение 2 + 3	Наружная резьба BSP, цилиндрическая		
Форма уплотнения 2 + 3	Внутренний конус 60°		
Модель	Навинчиваемый штуцер с регулировкой положения		
Конструкция	Т-образная форма		
Материал	нержавеющая сталь		





Изделие				
Наименование	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1
T AB 02 HB VA	G 1/8" -28	G 1/8" -28	12	14
T AB 04 HB VA	G 1/4" -19	G 1/4" -19	14	19
T AB 06 HB VA	G 3/8" -19	G 3/8" -19	17	22
T AB 08 HB VA	G 1/2" -14	G 1/2" -14	19	27
T AB 12 HB VA	G 3/4" -14	G 3/4" -14	27	32
T AB 16 HB VA	G 1" -11	G 1" -11	36	41
T AB 20 HB VA	G 1.1/4" -11	G 1.1/4" -11	41	50
T AB 24 HB VA	G 1.1/2" -11	G 1.1/2" -11	50	55

SW, S1, S2 = размер под ключ

Варианты изделия

Т АВ НВ Навинчиваемый штуцер, Т-образный, Сталь