


| Свойства | | | |
|------------------------|---|--|--|
| Соединение 1 | Гаечная резьба UN/UNF | | |
| Форма уплотнения 1 | Внутренний конус 74° | | |
| Соединение 2 + 3 | Наружная резьба UN/UNF | | |
| Форма уплотнения 2 + 3 | Наружный конус 74° | | |
| Модель | Навинчиваемый штуцер с регулировкой положения | | |
| Конструкция | Т-образная форма | | |
| Материал | нержавеющая сталь | | |





| Изделие | | | | |
|---------------|----------------|----------------|------------|----|
| Наименование | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 |
| T AJ 04 HJ VA | 7/16" -20 UNF | 7/16" -20 UNF | 11 | 16 |
| T AJ 05 HJ VA | 1/2" -20 UNF | 1/2" -20 UNF | 13 | 17 |
| T AJ 06 HJ VA | 9/16" -18 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 |
| T AJ 08 HJ VA | 3/4" -16 UNF | 3/4" -16 UNF | 19 | 22 |
| T AJ 10 HJ VA | 7/8" -14 UNF | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 |
| T AJ 12 HJ VA | 1.1/16" -12 UN | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 |
| T AJ 16 HJ VA | 1.5/16" -12 UN | 1.5/16" -12 UN | 33 | 38 |
| T AJ 20 HJ VA | 1.5/8" -12 UN | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 |
| T AJ 24 HJ VA | 1.7/8" -12 UN | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 |

SW, S1, S2 = размер под ключ

Варианты изделия

T AJ HJ Навинчиваемый штуцер, Т-образный, Сталь