

Т НМО НВ

Ввертный штуцер, Т-образный

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|---|
| Соединение 1 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Форма F |
| Соединение 2 + 3 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 2 + 3 | Внутренний конус 60° |
| Модель | Ввертный штуцер с регулировкой положения |
| Конструкция | Т-образная форма |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Изделие

| Наименование | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | Кольцо круглого сечения |
|----------------|------------|------------|------------|----|-------------------------|
| Т НМО 12 НВ 04 | M 12 x 1,5 | G 1/4" -19 | 13 | 18 | 9,3 x 2,4 |
| Т НМО 14 НВ 04 | M 14 x 1,5 | G 1/4" -19 | 14 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| Т НМО 14 НВ 06 | M 14 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19 | 20 | 11,3 x 2,4 |
| Т НМО 16 НВ 06 | M 16 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19 | 22 | 13,3 x 2,4 |
| Т НМО 18 НВ 06 | M 18 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| Т НМО 18 НВ 08 | M 18 x 1,5 | G 1/2" -14 | 19 | 24 | 15,3 x 2,4 |
| Т НМО 22 НВ 12 | M 22 x 1,5 | G 3/4" -14 | 27 | 28 | 19,3 x 2,4 |

SW, S1, S2 = размер под ключ