


Свойства					
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая				
Форма уплотнения 1	Резьбовой штуцер с кольцом круглого сечения и камерным кольцом				
Соединение 2 + 3	Наружная резьба BSP, цилиндрическая				
Форма уплотнения 2 + 3	Внутренний конус 60°				
Модель	Ввертный штуцер с регулировкой положения				
Конструкция	Т-образная форма				
Материал	Сталь				
Защита поверхности	Гальваническое покрытие				





Изделие								
Наименование	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	Кольцо круглого сечения			
T HMOK 12 HB 04	M 12 x 1,5	G 1/4" -19	13	18	9,3 x 2,4			
T HMOK 14 HB 04	M 14 x 1,5	G 1/4" -19	14	20	11,3 x 2,4			
T HMOK 14 HB 06	M 14 x 1,5	G 3/8" -19	14	20	11,3 x 2,4			
T HMOK 16 HB 06	M 16 x 1,5	G 3/8" -19	19	22	13,3 x 2,4			
T HMOK 18 HB 06	M 18 x 1,5	G 3/8" -19	19	24	15,3 x 2,4			
T HMOK 18 HB 08	M 18 x 1,5	G 1/2" -14	19	24	15,3 x 2,4			
T HMOK 22 HB 12	M 22 x 1,5	G 3/4" -14	22	28	19,3 x 2,4			
T HMOK 26 HB 12	M 26 x 1,5	G 3/4" -14	32	28	23,5 x 2,6			

SW, S1, S2 = размер под ключ

_					
-20	10	CHE	ΙΔ	uo	CT14

KAMMRING M Камерное кольцо, метрическое