

# T НМОК НВ

Ввертный штуцер, Т-образный

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |  |
|------------------------|--|
| Соединение 1           | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая                    |
| Форма уплотнения 1     | Резьбовой штуцер с кольцом круглого сечения и камерным кольцом |
| Соединение 2 + 3       | Наружная резьба BSP, цилиндрическая                            |
| Форма уплотнения 2 + 3 | Внутренний конус 60°   |
| Модель                 | Ввертный штуцер с регулировкой положения                       |
| Конструкция            | Т-образная форма   |
| Материал               | Сталь  |
| Защита поверхности     | Гальваническое покрытие  |



## Изделие

| Наименование    | G1         | G2 + G3    | SW (mm) | S1 | Кольцо круглого сечения |
|-----------------|------------|------------|---------|----|-------------------------|
| T НМОК 12 НВ 04 | M 12 x 1,5 | G 1/4" -19 | 13      | 18 | 9,3 x 2,4               |
| T НМОК 14 НВ 04 | M 14 x 1,5 | G 1/4" -19 | 14      | 20 | 11,3 x 2,4              |
| T НМОК 14 НВ 06 | M 14 x 1,5 | G 3/8" -19 | 14      | 20 | 11,3 x 2,4              |
| T НМОК 16 НВ 06 | M 16 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19      | 22 | 13,3 x 2,4              |
| T НМОК 18 НВ 06 | M 18 x 1,5 | G 3/8" -19 | 19      | 24 | 15,3 x 2,4              |
| T НМОК 18 НВ 08 | M 18 x 1,5 | G 1/2" -14 | 19      | 24 | 15,3 x 2,4              |
| T НМОК 22 НВ 12 | M 22 x 1,5 | G 3/4" -14 | 22      | 28 | 19,3 x 2,4              |
| T НМОК 26 НВ 12 | M 26 x 1,5 | G 3/4" -14 | 32      | 28 | 23,5 x 2,6              |

SW, S1, S2 = размер под ключ

## Запасные части

**KAMMRING M** Камерное кольцо, метрическое