

Т НМОК НЈ

Ввертный штуцер, Т-образный

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|--|
| Соединение 1 | Метрическая наружная резьба, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Резьбовой штуцер с кольцом круглого сечения и камерным кольцом |
| Соединение 2 + 3 | Наружная резьба UN/UNF |
| Форма уплотнения 2 + 3 | Наружный конус 74° |
| Модель | Ввертный штуцер с регулировкой положения |
| Конструкция | Т-образная форма |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Изделие

| Наименование | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | Кольцо круглого сечения |
|-----------------|------------|----------------|---------|----|-------------------------|
| Т НМОК 10 НЈ 04 | M 10 x 1 | 7/16" -20 UNF | 11 | 13 | 8,00 x 1,50 |
| Т НМОК 10 НЈ 05 | M 10 x 1 | 1/2" -20 UNF | 13 | 14 | 8,00 x 1,50 |
| Т НМОК 12 НЈ 04 | M 12 x 1,5 | 7/16" -20 UNF | 13 | 17 | 9,25 x 1,78 |
| Т НМОК 12 НЈ 05 | M 12 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 13 | 17 | 9,25 x 1,78 |
| Т НМОК 14 НЈ 05 | M 14 x 1,5 | 1/2" -20 UNF | 14 | 17 | 10,82 x 1,78 |
| Т НМОК 14 НЈ 06 | M 14 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 14 | 17 | 10,82 x 1,78 |
| Т НМОК 16 НЈ 06 | M 16 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 19 | 22 | 13,46 x 2,08 |
| Т НМОК 16 НЈ 08 | M 16 x 1,5 | 3/4" -16 UNF | 19 | 19 | 13,46 x 2,08 |
| Т НМОК 18 НЈ 06 | M 18 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 19 | 24 | 15,54 x 2,62 |
| Т НМОК 18 НЈ 10 | M 18 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 22 | 24 | 15,54 x 2,62 |
| Т НМОК 22 НЈ 10 | M 22 x 1,5 | 7/8" -14 UNF | 22 | 27 | 18,77 x 1,78 |
| Т НМОК 22 НЈ 12 | M 22 x 1,5 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 27 | 18,77 x 1,78 |
| Т НМОК 27 НЈ 12 | M 27 x 2 | 1.1/16" -12 UN | 27 | 32 | 23,47 x 2,62 |
| Т НМОК 27 НЈ 16 | M 27 x 2 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 32 | 23,47 x 2,62 |
| Т НМОК 33 НЈ 16 | M 33 x 2 | 1.5/16" -12 UN | 33 | 38 | 28,24 x 2,62 |
| Т НМОК 42 НЈ 20 | M 42 x 2 | 1.5/8" -12 UN | 41 | 50 | 37,77 x 2,62 |
| Т НМОК 48 НЈ 24 | M 48 x 2 | 1.7/8" -12 UN | 48 | 55 | 44,12 x 2,62 |

SW, S1, S2 = размер под ключ

Запасные части

KAMMRING M Камерное кольцо, метрическое