

# T HROK HJ

Ввертный штуцер, Т-образный

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                        |  |
|------------------------|--|
| Соединение 1           | Наружная резьба BSP, цилиндрическая                            |
| Форма уплотнения 1     | Резьбовой штуцер с кольцом круглого сечения и камерным кольцом |
| Соединение 2 + 3       | Наружная резьба UN/UNF   |
| Форма уплотнения 2 + 3 | Наружный конус 74°   |
| Модель                 | Ввертный штуцер с регулировкой положения                       |
| Конструкция            | Т-образная форма   |
| Материал               | Сталь  |
| Защита поверхности     | Гальваническое покрытие  |



## Изделие

| Наименование    | G1           | G2 + G3        | SW (mm) | S1 | Кольцо круглого сечения |
|-----------------|--------------|----------------|---------|----|-------------------------|
| T HROK 02 HJ 04 | G 1/8" -28   | 7/16" -20 UNF  | 11      | 14 | 8,00 x 2,00             |
| T HROK 02 HJ 05 | G 1/8" -28   | 1/2" -20 UNF   | 14      | 14 | 8,00 x 2,00             |
| T HROK 04 HJ    | G 1/4" -19   | 7/16" -20 UNF  | 14      | 19 | 10,77 x 2,62            |
| T HROK 04 HJ 05 | G 1/4" -19   | 1/2" -20 UNF   | 14      | 14 | 10,77 x 2,62            |
| T HROK 04 HJ 06 | G 1/4" -19   | 9/16" -18 UNF  | 14      | 19 | 10,77 x 2,62            |
| T HROK 04 HJ 08 | G 1/4" -19   | 3/4" -16 UNF   | 19      | 19 | 10,77 x 2,62            |
| T HROK 06 HJ 04 | G 3/8" -19   | 7/16" -20 UNF  | 19      | 22 | 13,94 x 2,62            |
| T HROK 06 HJ 05 | G 3/8" -19   | 1/2" -20 UNF   | 19      | 22 | 13,94 x 2,62            |
| T HROK 06 HJ    | G 3/8" -19   | 9/16" -18 UNF  | 19      | 22 | 13,94 x 2,62            |
| T HROK 06 HJ 08 | G 3/8" -19   | 3/4" -16 UNF   | 22      | 22 | 13,94 x 2,62            |
| T HROK 06 HJ 10 | G 3/8" -19   | 7/8" -14 UNF   | 22      | 22 | 13,94 x 2,62            |
| T HROK 08 HJ 04 | G 1/2" -14   | 7/16" -20 UNF  | 22      | 27 | 17,86 x 2,62            |
| T HROK 08 HJ 06 | G 1/2" -14   | 9/16" -18 UNF  | 22      | 27 | 17,86 x 2,62            |
| T HROK 08 HJ    | G 1/2" -14   | 3/4" -16 UNF   | 22      | 27 | 17,86 x 2,62            |
| T HROK 08 HJ 10 | G 1/2" -14   | 7/8" -14 UNF   | 22      | 27 | 17,86 x 2,62            |
| T HROK 08 HJ 12 | G 1/2" -14   | 1.1/16" -12 UN | 27      | 27 | 17,86 x 2,62            |
| T HROK 12 HJ 08 | G 3/4" -14   | 3/4" -16 UNF   | 27      | 36 | 23,47 x 2,62            |
| T HROK 12 HJ 10 | G 3/4" -14   | 7/8" -14 UNF   | 27      | 36 | 23,47 x 2,62            |
| T HROK 12 HJ    | G 3/4" -14   | 1.1/16" -12 UN | 27      | 36 | 23,47 x 2,62            |
| T HROK 12 HJ 16 | G 3/4" -14   | 1.5/16" -12 UN | 33      | 36 | 23,47 x 2,62            |
| T HROK 16 HJ 12 | G 1" -11     | 1.1/16" -12 UN | 33      | 41 | 29,74 x 3,53            |
| T HROK 16 HJ    | G 1" -11     | 1.5/16" -12 UN | 33      | 41 | 29,74 x 3,53            |
| T HROK 16 HJ 20 | G 1" -11     | 1.5/8" -12 UN  | 41      | 41 | 29,74 x 3,53            |
| T HROK 20 HJ 16 | G 1.1/4" -11 | 1.5/16" -12 UN | 41      | 50 | 37,69 x 3,53            |
| T HROK 20 HJ    | G 1.1/4" -11 | 1.5/8" -12 UN  | 41      | 50 | 37,69 x 3,53            |
| T HROK 20 HJ 24 | G 1.1/4" -11 | 1.7/8" -12 UN  | 48      | 50 | 37,69 x 3,53            |
| T HROK 24 HJ    | G 1.1/2" -11 | 1.7/8" -12 UN  | 48      | 60 | 44,04 x 3,53            |

SW, S1, S2 = размер под ключ

## Варианты изделия

T HROK HJ VA Ввертный штуцер, Т-образный, нержавеющая сталь

## Запасные части

KAMMRING G Камерное кольцо, дюймовое