


Свойства			
Соединение 1	Внутренняя резьба BSP, цилиндрическая		
Соединение 2	Гаечная резьба UN/UNF		
Форма уплотнения 2	Внутренний конус 74°		
Соединение 3	Наружная резьба UN/UNF		
Форма уплотнения 3	Наружный конус 74°		
Модель	Адаптер для испытательного соединения		
Конструкция	Т-образная форма		
Материал	Сталь		
Защита поверхности	Гальваническое покрытие		





Наименование	G1	G2 + G3	Макс. рабочее давление	SW	S1
		<u> </u>	(bar)	(mm)	
T 04 IR AJ 05 HJ	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	420	36	17
T 04 IR AJ 08 HJ	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	350	36	22
T 04 IR AJ 10 HJ	G 1/4" -19	7/8" -14 UNF	350	36	27
T 04 IR AJ 12 HJ	G 1/4" -19	1.1/16" -12 UN	350	41	32
T 04 IR AJ 16 HJ	G 1/4" -19	1.5/16" -12 UN	250	46	38
T 04 IR AJ 20 HJ	G 1/4" -19	1.5/8" -12 UN	250	50	50
T 04 IR AJ 24 HJ	G 1/4" -19	1.7/8" -12 UN	170	60	60