


Свойства					
Соединение 1	Наружная резьба UN/UNF				
Форма уплотнения 1	Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения				
Соединение 2 + 3	Наружная резьба UN/UNF				
Форма уплотнения 2 + 3	Наружный конус 74°				
Модель	Ввертный штуцер с регулировкой положения				
Конструкция	Т-образная форма				
Материал	Сталь				
Защита поверхности	Гальваническое покрытие				





И	13 ,	цел	1И	е
---	-------------	-----	----	---

Наименование	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	Кольцо круглого сечения
T O 04 HJ	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83
T O 05 HJ	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	14	16	10,52 x 1,83
T O 06 HJ	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	11,90 x 1,98
T O 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16,36 x 2,20
T O 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	27	19,18 x 2,46
T O 12 HJ	1.1/16" -12 UN	1.1/16" -12 UN	27	32	23,47 x 2,95
T O 16 HJ	1.5/16" -12 UN	1.5/16" -12 UN	33	38	29,74 x 2,95
T O 20 HJ	1.5/8" -12 UN	1.5/8" -12 UN	42	48	37,47 x 3,00
T O 24 HJ	1.7/8" -12 UN	1.7/8" -12 UN	48	55	43,69 x 3,00

SW, S1, S2 = размер под ключ

Варианты изделия

Т O HJ VA Ввертный штуцер, Т-образный, нержавеющая сталь