


Т О HJOF

Ввертный штуцер, Т-образный

HANSA FLEX

Свойства

| | |
|------------------------|---|
| Соединение 1 | Наружная резьба UN/UNF |
| Форма уплотнения 1 | Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения |
| Соединение 2 + 3 | Наружная резьба ORFS |
| Форма уплотнения 2 + 3 | Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения |
| Модель | Ввертный штуцер с регулировкой положения |
| Конструкция | Т-образная форма |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |



Изделие

| Наименование | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 + OR3 |
|--------------|----------------|-----------------|------------|----|--------------|--------------|
| Т О 04 HJOF | 7/16" -20 UNF | 9/16" -18 UNF | 14 | 16 | 8,92 x 1,83 | 7,65 x 1,78 |
| Т О 06 HJOF | 9/16" -18 UNF | 11/16" -16 UN | 19 | 19 | 11,89 x 1,98 | 9,25 x 1,78 |
| Т О 08 HJOF | 3/4" -16 UNF | 13/16" -16 UN | 19 | 24 | 16,36 x 2,21 | 12,42 x 1,78 |
| Т О 10 HJOF | 7/8" -14 UNF | 1" -14 UNS | 27 | 27 | 19,18 x 2,46 | 15,60 x 1,78 |
| Т О 12 HJOF | 1.1/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 30 | 36 | 23,47 x 2,95 | 18,77 x 1,78 |
| Т О 16 HJOF | 1.5/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 37 | 41 | 29,74 x 2,95 | 23,52 x 1,78 |
| Т О 20 HJOF | 1.5/8" -12 UN | 1.11/16" -12 UN | 41 | 48 | 37,47 x 3,00 | 29,87 x 1,78 |
| Т О 24 HJOF | 1.7/8" -12 UN | 2" -12 UN | 48 | 54 | 43,69 x 3,00 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = размер под ключ