


Т О НJOF

Ввертный штуцер, Т-образный

HANSA FLEX

Свойства

Соединение 1	Наружная резьба UN/UNF
Форма уплотнения 1	Уплотнение ввертного штуцера кольцом круглого сечения
Соединение 2 + 3	Наружная резьба ORFS
Форма уплотнения 2 + 3	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения
Модель	Ввертный штуцер с регулировкой положения
Конструкция	Т-образная форма
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие



Изделие

Наименование	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	OR1	OR2 + OR3
Т О 04 НJOF	7/16" -20 UNF	9/16" -18 UNF	14	16	8,92 x 1,83	7,65 x 1,78
Т О 06 НJOF	9/16" -18 UNF	11/16" -16 UN	19	19	11,89 x 1,98	9,25 x 1,78
Т О 08 НJOF	3/4" -16 UNF	13/16" -16 UN	19	24	16,36 x 2,21	12,42 x 1,78
Т О 10 НJOF	7/8" -14 UNF	1" -14 UNS	27	27	19,18 x 2,46	15,60 x 1,78
Т О 12 НJOF	1.1/16" -12 UN	1.3/16" -12 UN	30	36	23,47 x 2,95	18,77 x 1,78
Т О 16 НJOF	1.5/16" -12 UN	1.7/16" -12 UN	37	41	29,74 x 2,95	23,52 x 1,78
Т О 20 НJOF	1.5/8" -12 UN	1.11/16" -12 UN	41	48	37,47 x 3,00	29,87 x 1,78
Т О 24 НJOF	1.7/8" -12 UN	2" -12 UN	48	54	43,69 x 3,00	37,82 x 1,78

SW, S1, S2 = размер под ключ