

GVM 63 HKR

Вакуумные манометры с глицериновым наполнением

HANSA FLEX

| Свойства | |
|--------------------|---|
| Модель | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| Крепление | Зажимное кольцо |
| Соединение 1 | Наружная резьба BSP, цилиндрическая |
| Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение с цапфой |
| Соединение | сзади, по центру |
| Норма | EN 837-1 |
| Гашение | Благодаря глицериновому наполнению |
| Область температур | средство макс. +60 °C Окружающей среды от -20 °C до +60 °C |



Указание

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы.

Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.

Изделие

| Наименование | Номинальная величина Ø | Диапазон шкалы | Класс качества | Соединение |
|-------------------|------------------------|----------------|----------------|------------|
| GVM 63 -1+0 HKR | 63 | -1...0 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+0.6 HKR | 63 | -1...+0,6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+1.5 HKR | 63 | -1...+1,5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+3 HKR | 63 | -1...+3 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+5 HKR | 63 | -1...+5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+9 HKR | 63 | -1...+9 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| GVM 63 -1+15 HKR | 63 | -1...+15 | 1,6 | G 1/4" -19 |