

Свойства				
Модель	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling			
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая			
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с цапфой			
Соединение	сзади, по центру			
Норма	EN 837-1			
Гашение	Благодаря глицериновому наполнению			
Область температур	средство макс. +60 °C Окружающей среды от -20 °C до +60 °C			



Указание

Область применения при нагрузке покоя: 3/4 конечного значения шкалы.

Область применения при переменной нагрузке: 2/3 конечного значения шкалы.

Изделие					
Наименование	Номинальная величина Ø	Диапазон шкалы	Класс качества	Соединение	
GVM 80 -0.6+0 H	80	-0,60	1,6	G 1/4" -19	
GVM 80 -1+0 H	80	-10	1,6	G 1/4" -19	
GVM 80 -1+0.6 H	80	-1+0,6	1,6	G 1/4" -19	
GVM 80 -1+1.5 H	80	-1+1,5	1,6	G 1/4" -19	
GVM 80 -1+3 H	80	-1+3	1,6	G 1/4" -19	
GVM 80 -1+5 H	80	-1+5	1,6	G 1/4" -19	
GVM 80 -1+9 H	80	-1+9	1,6	G 1/4" -19	
GVM 80 -1+15 H	80	-1+15	1,6	G 1/4" -19	