
## HFM KL / HFM KS

Измерительное соединение, серия M16 x 2



Свойства			
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба		
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения		
Соединение 2	Измерительное соединение M 16 x 2		
Модель	Измерительное соединение с уплотнительной головкой 24° (DKO)		
Норма	ISO 8434-1		
Серия	легкая и тяжелая серия		
Комплект поставки	С колпачком		
Температура min.	-20 °C		
Температура тах.	100 °C		
Материал	Сталь		
Защита поверхности	Гальваническое покрытие		





## Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Изделие					
Наименование	Серия	Наружный Ø трубы	G1	Макс. рабочее давление (bar)	Кольцо круглого сечения
HFM KL 06	L	6	M 12 x 1,5	315	4,0 x 1,5
HFM KL 08	L	8	M 14 x 1,5	315	6,0 x 1,5
HFM KL 10	L	10	M 16 x 1,5	315	7,5 x 1,5
HFM KL 12	L	12	M 18 x 1,5	315	9,0 x 1,5
HFM KL 15	L	15	M 22 x 1,5	315	12,0 x 2,0
HFM KL 18	L	18	M 26 x 1,5	315	15,0 x 2,0
HFM KL 22	L	22	M 30 x 2	160	16,3 x 2,4
HFM KL 28	L	28	M 36 x 2	160	26,0 x 2,0
HFM KL 35	L	35	M 45 x 2	160	32,0 x 2,5
HFM KL 42	L	42	M 52 x 2	160	38,0 x 2,5
HFM KS 06	S	6	M 14 x 1,5	630	6,0 x 1,5
HFM KS 08	S	8	M 16 x 1,5	630	7,5 x 1,5
HFM KS 10	S	10	M 18 x 1,5	630	9,0 x 1,5
HFM KS 12	S	12	M 20 x 1,5	630	9,0 x 1,5
HFM KS 14	S	14	M 22 x 1,5	630	12,0 x 2,0
HFM KS 16	S	16	M 24 x 1,5	400	12,0 x 2,0
HFM KS 20	S	20	M 30 x 2	400	16,3 x 2,4
HFM KS 25	S	25	M 36 x 2	400	26,0 x 2,0
HFM KS 30	S	30	M 42 x 2	400	25,3 x 2,4
HFM KS 38	S	38	M 52 x 2	315	38,0 x 2,5

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая

## Варианты изделия

HFM KL VA / HFM KS VA Измерительное соединение, серия М16 х 2, нержавеющая сталь

Зап	асные	части

HFM VK Колпачок