
## **HFM KL 12 / HFM KS 12**

Измерительное соединение, серия S12,65 x 1,5



Свойства			
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба		
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения		
Соединение 2	Измерительное соединение S 12,65 x 1,5		
Модель	Измерительное соединение с уплотнительной головкой 24° (DKO)		
Серия	легкая и тяжелая серия		
Норма	ISO 8434-1		
Комплект поставки	С колпачком		
Температура min.	-25 °C		
Температура тах.	100 °C		
Материал	Сталь		
Защита поверхности	Гальваническое покрытие		





## Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

Изделие						
Наименование	Серия	Наружный Ø трубы <sub>(mm)</sub>	G1	Макс. рабочее давление (bar)	Кольцо круглого сечения	
HFM KL 06-12	L	6	M 12 x 1,5	315	4,0 x 1,5	
HFM KL 08-12	L	8	M 14 x 1,5	315	6,0 x 1,5	
HFM KL 10-12	L	10	M 16 x 1,5	315	7,5 x 1,5	
HFM KL 12-12	L	12	M 18 x 1,5	315	9,0 x 1,5	
HFM KL 15-12	L	15	M 22 x 1,5	315	12,0 x 2,0	
HFM KL 18-12	L	18	M 26 x 1,5	315	15,0 x 2,0	
HFM KL 22-12	L	22	M 30 x 2	160	16,3 x 2,4	
HFM KL 35-12	L	35	M 45 x 2	160	32,0 x 2,5	
HFM KS 06-12	S	6	M 14 x 1,5	630	6,0 x 1,5	
HFM KS 08-12	S	8	M 16 x 1,5	630	7,5 x 1,5	
HFM KS 10-12	S	10	M 18 x 1,5	630	9,0 x 1,5	
HFM KS 12-12	S	12	M 20 x 1,5	630	9,0 x 1,5	
HFM KS 14-12	S	14	M 22 x 1,5	630	12,0 x 2,0	
HFM KS 16-12	S	16	M 24 x 1,5	400	12,0 x 2,0	
HFM KS 20-12	S	20	M 30 x 2	400	16,3 x 2,4	
HFM KS 30-12	S	30	M 42 x 2	400	25,3 x 2,4	
HFM KS 38-12	S	38	M 52 x 2	315	38,0 x 2,5	

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая

Запасны	е части
HFM VK	Колпачок