

# HFM MK ST

Измерительный шлангопровод

**HANSA FLEX**

## Свойства

Область применения	Измерительная техника
Модель	Шлангопровод DN 2 с измерительными соединениями, вставн.
Внутренний слой	Полиамид
Вставка	Одна прослойка в виде оплетки из арамида
Наружный слой	Полиуретан
Комплект поставки	С пылезащитой
Температура min.	-20 °C
Температура max.	100 °C
Рабочие среды	Жидкости на основе минеральных масел и гликоля



## Изделие

Наименование	Наружный Ø (mm)	Внутренний Ø (mm)	Макс. рабочее давление (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)	Длина (mm)
HFM MK 300 S	5,5	2	400	35	300
HFM MK 400 S	5,5	2	400	35	400
HFM MK 630 S	5,5	2	400	35	630
HFM MK 800 S	5,5	2	400	35	800
HFM MK 1000 S	5,5	2	400	35	1000
HFM MK 1500 S	5,5	2	400	35	1500
HFM MK 2000 S	5,5	2	400	35	2000
HFM MK 2500 S	5,5	2	400	35	2500
HFM MK 3200 S	5,5	2	400	35	3200
HFM MK 4000 S	5,5	2	400	35	4000