


| Свойства           |  |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|--|
| Соединение 1       | Наружная резьба BSP, цилиндрическая              |  |  |  |
| Форма уплотнения 1 | Форма В  |  |  |  |
| Соединение 2       | Вставное соединение для измерительной<br>техники |  |  |  |
| Модель             | Ввертный штуцер с измерительным<br>соединением   |  |  |  |
| Комплект поставки  | с глухим штекером и фиксирующим штифтом          |  |  |  |
| Температура min.   | -20 °C   |  |  |  |
| Температура тах.   | 100 °C   |  |  |  |
| Материал           | Сталь  |  |  |  |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие                          |  |  |  |





| Изделие |
|---------|
|---------|

| Наименование    | G1           | Макс. рабочее давление<br><sub>(bar)</sub> |  |
|-----------------|--------------|--|--|
| HFM MKR 1/8 S   | G 1/8" -28   | 400  |  |
| HFM MKR 1/4 S   | G 1/4" -19   | 400  |  |
| HFM MKR 3/8 S   | G 3/8" -19   | 400  |  |
| HFM MKR 1/2 S   | G 1/2" -14   | 400  |  |
| HFM MKR 3/4 S   | G 3/4" -14   | 400  |  |
| HFM MKR 1 S     | G 1" -11     | 400  |  |
| HFM MKR 1 1/4 S | G 1.1/4" -11 | 400  |  |
| HFM MKR 1 1/2 S | G 1.1/2" -11 | 400  |  |

## Запасные части

**HFM ST** Глухой штекер вставной муфты DN 2