

# HFM SKE

Измерительный шлангопровод

**HANSA FLEX**

## Свойства

Область применения	Измерительная техника
Модель	Шлангопровод DN 2 с измерительными соединениями M 16 x 2
Внутренний слой	Полиамид
Вставка	Одна прослойка в виде оплетки из арамида
Наружный слой	Полиуретан
Комплект поставки	С пылезащитой
Температура min.	-20 °C
Температура max.	100 °C
Рабочие среды	Жидкости на основе минеральных масел и гликоля



## Изделие

Наименование	Наружный Ø (mm)	Внутренний Ø (mm)	Макс. рабочее давление (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)	Длина (mm)
HFM SKE 200	5,5	2	630	35	200
HFM SKE 300	5,5	2	630	35	300
HFM SKE 400	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000	5,5	2	630	35	4000

## Варианты изделия

HFM SKE VA