

# HFM SKE VA

Измерительный шлангопровод

**HANSA FLEX**

## Свойства

|                    |  |
|--------------------|--|
| Область применения | Измерительная техника                                    |
| Модель             | Шлангопровод DN 2 с измерительными соединениями M 16 x 2 |
| Внутренний слой    | Полиамид   |
| Вставка            | Одна прослойка в виде оплетки из арамида                 |
| Наружный слой      | Полиуретан   |
| Комплект поставки  | С пылезащитой  |
| Температура min.   | -20 °C   |
| Температура max.   | 100 °C   |
| Рабочие среды      | Жидкости на основе минеральных масел и гликоля           |



## Указание

Соединения выполнены из высококачественной стали.

## Изделие

| Наименование    | Наружный Ø (mm) | Внутренний Ø (mm) | Макс. рабочее давление (bar) | Мин. радиус изгиба (mm) | Длина (mm) |
|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------------------|------------|
| HFM SKE 200 VA  | 5,5             | 2                 | 630                          | 35                      | 200        |
| HFM SKE 300 VA  | 5,5             | 2                 | 630                          | 35                      | 300        |
| HFM SKE 400 VA  | 5,5             | 2                 | 630                          | 35                      | 400        |
| HFM SKE 630 VA  | 5,5             | 2                 | 630                          | 35                      | 630        |
| HFM SKE 800 VA  | 5,5             | 2                 | 630                          | 35                      | 800        |
| HFM SKE 1000 VA | 5,5             | 2                 | 630                          | 35                      | 1000       |
| HFM SKE 1500 VA | 5,5             | 2                 | 630                          | 35                      | 1500       |
| HFM SKE 2000 VA | 5,5             | 2                 | 630                          | 35                      | 2000       |
| HFM SKE 2500 VA | 5,5             | 2                 | 630                          | 35                      | 2500       |
| HFM SKE 3200 VA | 5,5             | 2                 | 630                          | 35                      | 3200       |
| HFM SKE 4000 VA | 5,5             | 2                 | 630                          | 35                      | 4000       |

## Варианты изделия

HFM SKE