

Свойства				
Область применения	Измерительная техника			
Модель	Шлангопровод DN 2 с измерительными соединениями M 16 x 2			
Внутренний слой	Полиамид			
Вставка	Одна прослойка в виде оплетки из арамида			
Наружный слой	Полиуретан			
Комплект поставки	С пылезащитой			
Температура min.	-20 °C			
Температура тах.	100 °C			
Рабочие среды	Жидкости на основе минеральных масел и гликоля			



Указание

Соединения выполнены из высококачественной стали.

Изделие							
Наименование	Наружный Ø _(mm)	Внутренний Ø _(mm)	Макс. рабочее давление (bar)	Мин. радиус изгиба ^(mm)	Длина _(mm)		
HFM SKE 200 VA	5,5	2	630	35	200		
HFM SKE 300 VA	5,5	2	630	35	300		
HFM SKE 400 VA	5,5	2	630	35	400		
HFM SKE 630 VA	5,5	2	630	35	630		
HFM SKE 800 VA	5,5	2	630	35	800		
HFM SKE 1000 VA	5,5	2	630	35	1000		
HFM SKE 1500 VA	5,5	2	630	35	1500		
HFM SKE 2000 VA	5,5	2	630	35	2000		
HFM SKE 2500 VA	5,5	2	630	35	2500		
HFM SKE 3200 VA	5,5	2	630	35	3200		
HFM SKE 4000 VA	5,5	2	630	35	4000		

Варианты изделия HFM SKE

Несмотря на тщательную проверку мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информацию. 03.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com