

# HFM SKE 12

Измерительный шлангопровод

**HANSA FLEX**

Свойства	
Область применения	Измерительная техника
Модель	Шлангопровод DN 2 с измерительными соединениями S 12,65 x 1,5
Внутренний слой	Полиамид
Вставка	Одна прослойка в виде оплетки из арамида
Наружный слой	Полиуретан
Комплект поставки	С пылезащитой
Температура min.	-20 °C
Температура max.	100 °C
Рабочие среды	Жидкости на основе минеральных масел и гликоля



Изделие					
Наименование	Наружный Ø (mm)	Внутренний Ø (mm)	Макс. рабочее давление (bar)	Мин. радиус изгиба (mm)	Длина (mm)
HFM SKE 200-12	5,5	2	630	35	200
HFM SKE 300-12	5,5	2	630	35	300
HFM SKE 400-12	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630-12	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800-12	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000-12	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500-12	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000-12	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500-12	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200-12	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000-12	5,5	2	630	35	4000