

Свойства		
Область применения	Измерительная техника	
Модель	Шлангопровод DN 2 с измерительными соединениями S 12,65 x 1,5	
Внутренний слой	Полиамид	
Вставка	Одна прослойка в виде оплетки из арамида	
Наружный слой	Полиуретан	
Комплект поставки	С пылезащитой	
Температура min.	-20 °C	
Температура тах.	100 °C	
Рабочие среды	Жидкости на основе минеральных масел и гликоля	



Изделие						
Наименование	Наружный Ø <sub>(mm)</sub>	Внутренний Ø <sub>(mm)</sub>	Макс. рабочее давление <sub>(bar)</sub>	Мин. радиус изгиба <sup>(mm)</sup>	Длина <sub>(mm)</sub>	
HFM SKE 200-12	5,5	2	630	35	200	
HFM SKE 300-12	5,5	2	630	35	300	
HFM SKE 400-12	5,5	2	630	35	400	
HFM SKE 630-12	5,5	2	630	35	630	
HFM SKE 800-12	5,5	2	630	35	800	
HFM SKE 1000-12	5,5	2	630	35	1000	
HFM SKE 1500-12	5,5	2	630	35	1500	
HFM SKE 2000-12	5,5	2	630	35	2000	
HFM SKE 2500-12	5,5	2	630	35	2500	
HFM SKE 3200-12	5,5	2	630	35	3200	
HFM SKE 4000-12	5,5	2	630	35	4000	