

### Свойства

<b>Область применения</b>	Измерительная техника
<b>Модель</b>	Шлангопровод DN 2 с измерительными соединениями M 16 x 1,5
<b>Внутренний слой</b>	Полиамид
<b>Вставка</b>	Одна прослойка в виде оплетки из арамида
<b>Наружный слой</b>	Полиуретан
<b>Комплект поставки</b>	С пылезащитой
<b>Температура min.</b>	-20 °C
<b>Температура max.</b>	100 °C
<b>Рабочие среды</b>	Жидкости на основе минеральных масел и гликоля



### Изделие

Наименование	Наружный Ø (мм)	Внутренний Ø (мм)	Макс. рабочее давление (bar)	Мин. радиус изгиба (мм)	Длина (мм)
<b>HFM SKE 400-16</b>	5,5	2	630	35	400
<b>HFM SKE 630-16</b>	5,5	2	630	35	630
<b>HFM SKE 800-16</b>	5,5	2	630	35	800
<b>HFM SKE 1000-16</b>	5,5	2	630	35	1000
<b>HFM SKE 1500-16</b>	5,5	2	630	35	1500
<b>HFM SKE 2000-16</b>	5,5	2	630	35	2000
<b>HFM SKE 2500-16</b>	5,5	2	630	35	2500
<b>HFM SKE 3200-16</b>	5,5	2	630	35	3200
<b>HFM SKE 4000-16</b>	5,5	2	630	35	4000