
## HFM T HL / HFM T HS

Измерительное соединение, серия M16 x 2



Свойства	
Соединение 1 + 2	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Форма уплотнения 1 + 2	Внутренний конус 24°
Соединение 3	Измерительное соединение М 16 x 2
Конструкция	Т-образная форма
Норма	DIN 2353 ISO 8434-1
Комплект поставки	С колпачком
Температура min.	-20 °C
Температура тах.	100 °C
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие





## Указание

Указания по монтажу, установке, нагрузке давлением и допустимым рабочим температурам представлены в технической информации для резьбовых трубных соединений.

И	3Д	ел	ие

изделие				
Наименование	Серия	Наружный Ø трубы <sub>(mm)</sub>	G1 + G2	Макс. рабочее давление <sub>(bar)</sub>
HFM T HL 04	L	6	M 12 x 1,5	315
HFM T HL 06	L	8	M 14 x 1,5	315
HFM T HL 08	L	10	M 16 x 1,5	315
HFM T HL 10	L	12	M 18 x 1,5	315
HFM T HL 13	L	15	M 22 x 1,5	315
HFM T HL 16	L	18	M 26 x 1,5	315
HFM T HL 20	L	22	M 30 x 2	160
HFM T HL 25	L	28	M 36 x 2	160
HFM T HL 32	L	35	M 45 x 2	160
HFM T HL 40	L	42	M 52 x 2	160
HFM T HS 03	S	6	M 14 x 1,5	630
HFM T HS 04	S	8	M 16 x 1,5	630
HFM T HS 06	S	10	M 18 x 1,5	630
HFM T HS 08	S	12	M 20 x 1,5	630
HFM T HS 10	S	14	M 22 x 1,5	630
HFM T HS 13	S	16	M 24 x 1,5	400
HFM T HS 16	S	20	M 30 x 2	400
HFM T HS 20	S	25	M 36 x 2	400
HFM T HS 25	S	30	M 42 x 2	400
HFM T HS 32	S	38	M 52 x 2	315

Серия: LL = очень легкая L = легкая S = тяжелая

Варианты изделия	
HFM T HL VA / HFM T HS VA	Измерительное соединение, серия M16 x 2, нержавеющая сталь
XHFM T HL / XHFM T HS	Измерительное соединение, серия М16 x 2, Сталь

Запасные части		
HFM VK	Колпачок	